



| | | |
|-------------------------------|--|--|
| Typ č. | 963 51 | |
| Článek č. | 010963510101 | |
| EAN/GTIN č. | 9005753010581 | |
| Aplikace | Baterie DUAL POWER | |
| Elektrické údaje | | |
| Jmenovité napětí | 12V | |
| Jmenovitá kapacita | 135 Ah(K5), 190 Ah(K20), 195 Ah(K100) | |
| Studený startovací proud | 950A (CZ) | |
| Rozměry a hmotnosti | | |
| Box | B | |
| Délka max. | 513 mm | |
| Šířka max. | 223 mm | |
| Výška boxu max. | 195 mm | |
| Celková výška max. | 220 mm | |
| Hmotnost baterieCa | . 44,0 kg (+/- 5 %) | |
| Hustota elektrolytu | Přibližně 1,28 kg/l | |
| Elektrolyty | Zředěná kyselina sírová | |
| Položky/paleta | 21 | |
| ID palety | Euro paleta | |
| Položky na vrstvu | 7 | |
| Funkce | | |
| Přidržení základny | B00 | |
| Rozložení | 3 | |
| Terminál | 1 | |
| Oddělovač | PE sáčekový separátor se skleněnou netkanou textilií | |
| Odplynování | Baterie s jednoduchým odplyněním | |
| Pojistka plamene | Integrovaný | |
| Identifikace výkonu | W4-C2-V2-E3 | |
| Udržba ¹⁾ | | |
| Spotřeba vody | W4 | |
| Doplnění vody | Destilovaný nebo demineralizovaný (DIN 43530) | |
| Samovybití | Přibližně 3 % měsíčně | |
| Nabíjecí proud | Přibližně 1/10 jmenovité kapacity | |
| Nabíjecí napětí ²⁾ | max. 14,8 V | |



¹⁾ Všechny uvedené hodnoty se vztahují k pokojové teplotě +25° C

²⁾ Doporučení s externím, napěťově regulovaným nábojem. Pozor: Teplotní kompenzace v případě odchylky!

1 Dokument DBTBAT00339 vypracován dne 2023-03-06 ; Práva týkající se změn a chyb zachována. originál