

Návod k použití

Plastový pojistkový spodek ETI PT-00, 1-pólový



1. Popis výrobku

Plastový pojistkový spodek ETI PT-00 je určen pro pojistky typu NH00 (000). Je vhodný pro montáž na panel nebo DIN lištu. Maximální proudová zatížitelnost je 160 A a maximální napětí je 690 V AC

2. Montáž

1. **Příprava místa montáže:** Ujistěte se, že místo montáže je čisté a suché.
2. **Upevnění na DIN lištu:** Umístěte pojistkový spodek na DIN lištu a zajistěte jej pomocí upevňovacích prvků.
3. **Připojení vodičů:** Připojte vodiče k příslušným svorkám podle schématu zapojení. Ujistěte se, že jsou všechny spoje pevné a bezpečné.

3. Vložení pojistky

1. **Výběr pojistky:** Použijte pojistku typu NH00 (000) s odpovídající proudovou hodnotou.
2. **Vložení pojistky:** Otevřete kryt pojistkového spodku a vložte pojistku do držáku. Ujistěte se, že je pojistka správně usazena.

4. Bezpečnostní pokyny

- **Vypněte napájení:** Před jakoukoliv manipulací s pojistkovým spodkem vždy vypněte napájení.
- **Pravidelná kontrola:** Pravidelně kontrolujte stav pojistky a pojistkového spodku. V případě poškození je okamžitě vyměňte.
- **Používejte ochranné pomůcky:** Při práci s elektrickými zařízeními vždy používejte vhodné ochranné pomůcky.

5. Údržba

- **Čištění:** Pojistkový spodek pravidelně čistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- **Kontrola spojů:** Pravidelně kontrolujte pevnost všech spojů a případně je dotáhněte.